

FICHE PRODUIT

NETTOYANT MATERIEL AGRICOLE

DESCRIPTION Ce nettoyant est spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries de véhicules, du matériel et des bâtiments agricoles.

AVANTAGES

- Grâce à ses tensio-actifs cationiques spécifiques, le nettoyant modifie la tension de surface des carrosseries, permettant un **drainage rapide de l'eau**
- **Utilisation très faible d'eau de rinçage**
- **Evite l'apparition de traces blanches au séchage (effet déperlant)**
- **Longue durée de vie de produit**
- **Très efficace même en présence d'eau dure**

CONSEILS D'UTILISATION

- Rincer le matériel
- Préparer une solution avec 3 à 5% de produit
- Pulvériser sur la surface à nettoyer de bas en haut
- Laisser agir 3 à 5 mn
- Nettoyer de haut en bas à la haute pression à l'eau froide
- Procéder au rinçage final à l'eau froide

CONDITIONNEMENT 12 kg

PROPRIETES PHYSIQUES **Aspect** : liquide **Densité à 20°C** : 1,15 + -0.01g/cm³

Sensibilité au froid : -10°C **pH à 10g/l** : 13 +/- 0.3

COMPOSITION **3 principes actifs associés** :

- Régulateur de pH
- Mélange de tensio-actifs
- Complexants puissants de sels de calcium et de magnésium

SECURITE Dans les conditions normales d'utilisation, le nettoyant matériel agricole ne présente aucun risque particulier pour l'utilisateur, le support ou les peintures (sauf celles polishées). Ne pas utiliser sur l'aluminium non anodisé, ni sur des peintures non passées au four.