

FICHE PRODUIT

SANA GUARD 2 (SANA-CHLORE)

DESCRIPTION Sana Guard 2 (Sana-Chlore) est homologué par le Ministère de l'Agriculture sous le numéro 9600456. Associé à Sana Guard 1 (Guard 100), permet un excellent, constant nettoyage des systèmes de traite tout au long de l'année, quelles que soient les caractéristiques de l'installation et de l'eau.

AVANTAGES

- Utilisation en **toute sécurité** (prélèvement automatique)
- **Economique** : Petite quantité utilisée, petits conditionnement, petits volumes à transporter et à stocker.
- **Sur mesure** : La quantité souhaitée, en fonction des besoins de l'installation, est prélevée automatiquement.
- **Très efficace** : possibilités d'augmenter la quantité de Sana Chlore sans augmenter le niveau d'alcalinité totale.

CONSEILS D'UTILISATION Après un premier rinçage à l'eau claire, utiliser à chaque lavage pendant 5 à 10 mn, à 60°C, une solution de lavage avec 0,15% de Sana Guard 1 (Guard 100) additionnée de 0,15% à 0,2% de Sana Guard 2 (Sana Chlore) pour obtenir 180 ppm de Chlore minimum. Vidanger la solution.

Si besoin, avant le début de la traite suivante (maximum 30 mn), faire circuler à 30°C une solution de 0,20% de Sana Guard 2 (Sana Chlore) pour désinfecter les canalisations. Vidangez, puis rincer à l'eau claire et froide pendant 2 mn.

CONDITIONNEMENT 25 kg et 75kg

PROPRIETES Aspect : Liquide pH : 11

PHYSIQUES Couleur : jaune pâle Densité : 1.25

CLASSIFICATION Corrosif, UN 3264, classe 8
N° Tél. urgence INRS : +33 (0) 1 45 42 59 59